


VODIČ 0,5mm² typ CUXPB
 (KABLO VRCHLABŮ)
 IZOL. NYNLEK 6,3 typ 742 60-813
 (OTAVA POSEK)
 KOLČK 6,3 typ 7212-03
 (SEZ DOLNÍ KUBŮN)

ROZMĚRY	ČERNIKY
>	≤ [mm]
6	± 0,1
30	± 0,2
120	± 0,3
400	± 0,5
1000	± 0,8
2000	± 1,2
Zvlášť doložit	± 30°
Zvlášť malice	6h

Materiál desky	11 301.21
Povrchová vrstva desky	Fe/Zn 8-10 μm
Odpor srážmože	Rs = 190 ± 10% Ohm
Rozsah pracovních teplot	-30°C ± +110°C
Při objednání v DEŠKA SE SNÍMAČEM	
443 211 M041001 ()	
Balení: po 100ks v kartonových návratných obalech	

ODPOR SNÍMAČE (R_s = 190 ± 10% Ohm) A TAKTO " * " OZNAČENÍ K ŽITÝ JSOU VÝROBCEM KONTROLOVANÝ KUSOVÝ !
 PEVNOSTI SPOJE LANKO-KOLČK VYHOVUJE ?SN 34 0425 !

TPP SCHVALUJŮ ZA ODBĚRATELE	Datum:	TPP SCHVALUJŮ ZA ODBĚRATELE	Datum:
Režijní podpis		Režijní podpis	

Kusů	N zev - rozměr	Jakost	Norma	1/2 odp.	Hmotnost kg	0,105	TPP 04.94.012	TPP 04.94.012	Podle
Peza mka									
Mřížko	Systém	* ACAD	* rel. 12						
	Kreslí	Vlk M.							
	Šelvi II								
	Dne	26.9.1995							
	Typ	MZ 04							
	N zev výkresu	ROZMĚROVÝ VÝKRES A TPP							
	7340 výkresu	DEŠKA SE SNÍMAČEM							
	7340 výkresu	443 211 M04 1001							
	Formát	A3							
	Počet listů	1							
	List	1							

